

Vinghulsanemometer - frånluftsmätare

Vinghulsmätare
Beräkning av volymflöde
Temperaturmätning
0,3 ... 20 m/s



Den kompakta lufthastighetsmätaren testo 417 med integrerad flödes-/temperaturmätning. Vinghjul med 100 mm diam. för mätning av flödes hastighet, volymflöde och temperatur.

Volymflödet visas direkt i displayen. Noggrann beräkning av volymflöde tack vare enkel inmatning av kanalarea. Dessutom är det enkelt att växla till det aktuella temperaturvärdet.

Flödesriktningen, dvs. sug- eller blåsföde, visas i displayen.

Beräkningen av tids- och punktmedelvärde ger information om medelvolumflöde, flödes hastighet och temperaturvärdet.

Som tillval finns ett mätstos-set som gör det enklare att mäta effektivt över ventilgaller och tallriksventiler.

Min/max-värden kan också visas i displayen. Med hjälp av Hold-funktionen kan de aktuella värdena frysas i displayen.

- Avkänning av flödesriktning
- Mätning av temperatur, flöde och volymflöde
- Beräkning av punkt- och tidsmedelvärde
- Max/min-värden
- Hold-knapp för att frysa mätvärdet
- Displaybelysning
- Auto-OFF-funktion



Mätning med mätstos.



Mätning på intagsgaller.

testo 417

testo 417, lufthastighetsmätare med vinghjulsgivare och integrerat 100 mm vinghjul, inkl. temperaturmätning, batteri och kalibreringsprotokoll

Best.nr. 0560 4170

3.450:-

Tekniska data

Givartyp	NTC	Vinghjul	Volymflöde	Drifttemp.	0 ... +50°C
Mätområde	0 ... +50 °C	+0,3 ... +20 m/s	0 ... +99999 m ³ /h	Förvarstemp.	-40 ... +85 °C
Noggrannhet ±1 siffra	±0,5 °C	±(0,1 m/s +1,5% av mv)		Batterityp	Aikaliskt (mangan)
				Batteriliv	50 tim
Upplösning	0,1°C	0,01 m/s	0,1 m ³ /h (0 ... +99,9 m ³ /h) 1 m ³ /h (+100 ... +99999 m ³ /h)	Mått	277 x 105 x 45 mm
				Vikt	230 g
				Material/hus	ABS
				Garanti	2 år

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Väska för mätinstrument och givare	0516 0210	250:-
Mätstos-set bestående av två mätstosar för frånluftsdon, 200 x 200 mm och 330 x 330 mm	0563 4170	1.540:-

Beställningsdata för tillbehör

	Best.nr.	Pris
Laddare för 9V-ackumulator, för extern laddning av ackumulator 0515 0025	0554 0025	250:-
9V-ackumulator till instrument, i stället för batteri	0515 0025	140:-